



Nr. / No.	Länge / Length (m)
76790	500±15
76791	1000±20
76792	1500±30
76793	2000±30
38538	2000±30 SB
55483	3000±50
55482	5000±50

DisplayPort 1.4 Kabel

- Anschlüsse: 2x DP-Stecker (20-Pin)
- Kabeltyp: Rundkabel; AWM Style 20276 - E148000
- Material: Innenleiter: #30; BC
Mantel: LD-PE/PVC
Stecker: ABS
Kontakte: vergoldet
- Schirmung: 2-fach
- Knickschutz: beidseitig
- Übertragung: max. 32,4 Gbit/s
- Auflösung: max. 8K Ultra HD2 4320p (30 Hz)
- Isolationswid.: 10 MOhm @ 300 V min.
- Kontaktwid.: 3 Ohm max.
- Konformität: RoHS
- Betrieb: -10~+60 °C
- Lagerung: -20~+75 °C

DisplayPort 1.4 Cable

- Connectors: 2x DP plug (20-Pin)
- Cable type: Round cable; AWM Style 20276 E148000
- Material: Inner cond.: #30; BC
Sheath: LD-PE/PVC
Plug: ABS
Contacts: gold-plated
- Shielding: 2-times
- Kink Protect.: both sides
- Data transfer: max. 32.4 Gbps
- Resolution: max. 8K Ultra HD2 4320p (30 Hz)
- Insulation res.: 10 MOhm @ 300 V min.
- Contact res.: 3 Ohm max.
- Conformity: RoHS
- Operation: -10~+60 °C
- Storage: -20~+75 °C

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	08.12.2017	MMK 648 (DisplayPort 1.4) G	von
10.07.2018	tf	gepr.:	08.12.2017		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	

