



	Teil / Part	Material / material	Durchmesser / diameter
A	Mantel / jacket	PVC (schwarz / black)	2.6 mm
B	Dielektrikum / dielectric	PVC (rot, weiß, gelb / red, white, yellow)	3x 0.9 mm
C	Innenleiter / Inner conductor	Cu	4x 7/0.12 mm



Artikel-Nr. / Article No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	Farbe / color
24826	AVK 182-0100 mini(3,5 M/3,5 M)	1.0 m	schwarz / black
63824	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	0.5 m	
63826	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	1.0 m	
63828	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	1.5 m	
63830	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	2.0 m	
63832	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini	3.0 m	
72214	AVK 3,5mm M/3,5mm M mini	1.5 m	

**Audio Verbindungskabel AUX**

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang

- Anschlüsse: Klinkenstecker, 2x 3.5 mm, 4-polig, stereo
- Kontakte: vergoldet
- AWG: 28
- Isolationswiderstand: ≥10 Ohm, 500 V<sub>DC</sub> max.
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV, 50 Hz, 2 s
- Konformität: REACh, RoHS

**AUX audio connector cable**

- for connecting devices with a headphone jack to stereo systems, amplifiers or speakers with a 3.5 mm AUX/RCA input

- Connectors: jack plug, 2x 3.5 mm, 4-pin, stereo
- Contacts: gold-plated
- AWG: 28
- Insulation resistance: ≥10 Ohm, 500 V<sub>DC</sub> max.
- Dielectric strength: 2 kV, 50 Hz, 2 s
- Conformity: REACh, RoHS

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			23.07.2020	aw
			23.07.2020	ss
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung  
**AVK 182-XXXX mini  
(3,5 M/3,5 M)**

Zeichnungs-Nr.:



Blatt  
**1/1**

von