



| Color L(m) | Orange | Aqua | Violet |
|---------------|--------|-------|--------|
| 0.5 | 96158 | 95758 | 95960 |
| 1 | 96159 | 95759 | 95962 |
| 2 | 96160 | 93384 | 95963 |
| 3 | 96161 | 95760 | 95964 |
| 5 | 96162 | 95761 | 95965 |
| 7.5 | 96163 | 95762 | 95966 |
| 10 | 96164 | 95763 | 95967 |
| 15 | 96165 | 95764 | 95968 |
| 20 | 96166 | 95765 | 95969 |

- LWL Netzwerkkabel SC-SC
- Multimode (50/125µ) Duplex
- Anschluss 1, Typ: SC-Stecker
- Anschluss 2, Typ: SC-Stecker
- Knickschutz: ja
- Durchmesser LWL-Kern: 25µm
- Durchmesser LWL-Mantel: 125µm
- Typ: Duplex
- Material Außenmantel: PU (LSZH)
- Druckfestigkeit: 1.000N
- Betriebstemperatur von/bis(°C): -20 ~ +60
- Steckermaterial: Kunststoff
- Eingangsdämpfung: <=0.3dB
- RoHS-konform

- Fiber optical network cable SC-SC
- Multimode (50/125µ) duplex
- Connection 1, Type: SC plug
- Connection 2, Type: SC plug
- Kink protection: yes
- Diameter LWL core: 25µm
- Diameter LWL jacket: 125µm
- Type: Duplex
- Jacket material: PU (LSZH)
- Compressive strength: 1,000N
- Operation temperature from/to(°C): -20 ~ +60
- Plug material: Plastics
- Insertion loss: <=0.3dB
- RoHS compliant

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|--------|------------|------|-------------------------|-------|
| | | gef.: | 31.05.2013 | tf | LWL Netzwerkkabel SC-SC | |
| | | gepr.: | 31.05.2013 | tf | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | | |

